

Caractéristiques techniques

Modèle / model	ALPHAGYR 3 rotors	
	2800 P	3300 P
Largeur de transport/ Transport width (m)	2.84	3.25
Hauteur hors tout / Transport height (m)	2.97	3.38
Profondeur / Depth (m)		
- Avec rouleau / with roller	2.68	-
- Avec 2 roues / with 2 wheels 430x200	3.09	3.09
- Avec 2 roues / with 2 wheels 610x210	3.41	3.41
Nombre de lames par rotor / Number of blades per rotor	4	
Recouvrement des lames / Blade overlapping (mm)	100	
Hauteur de coupe / Cutting height adjustment (mm)	40 - 190	
Sécurité cardan (tracteur) / Security of the PTO shaft (tractor's)	Roue libre / Overrun	
Sécurité cardans intermédiaires (boîtiers) / Security of the PTO shaft (gearbox's)	Frictions / Slip clutch	
Régime prise de force (tr/min) / PTO shaft (rpm)	1000	
Vitesse rotor (tr/min) / Rotor speed (rpm)		
- Centraux / center	1 930	1 500
- Latéraux / wing	1 610	1 608
Vitesse linéaire centrale/latérale / Center/wing Blade speed (m/s)	75 / 95	89 / 95
Puissance conseillée (CV) / HP requirement (HP)	70 - 100	70 - 100
Poids / Weigth (kg)	1 100 - 1 200	1 300 - 1 320