

# MAXITILLER 2 DVR

## Caractéristiques techniques

### SPECIFICATIONS

| Modèles / Models  | Fixe / Mounted Rigid |                  | Porté-repliable / Trailed-foldable |                  |
|---|----------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
|   | MAXITILLER 300 P     | MAXITILLER 350 P | MAXITILLER 400 P                   | MAXITILLER 500 P |
| Nombre de dents / Number of tines   | 11                   | 13               | 13                                 | 17               |
| Largeur de travail (m) / Working width (m)  | 3.00                 | 3.50             | 3.90                               | 4.90             |
| Largeur hors tout (m) / Overall width (m)   | 3.00                 | 3.50             | < 3.00                             | < 3.00           |
| Dégagement sous bâti / Underframe clearance (mm)  | 860                  |                  |                                    |                  |
| Dégagement entre poutres / Clearance between beams (mm)   | 790                  |                  |                                    |                  |
| Pas entre dents / Line spacing (mm)   | 270                  | 260              | 290                                | 290              |
| Sections de châssis / Frame sections (mm)   | 100x100x10           |                  |                                    |                  |
| Attelage / Linkage (Cat.)   | 2 ou 3 au choix      |                  |                                    |                  |
| <b>Poids et puissance conseillée (double train de disques Ø 510 mm) / Weight and recommended power (double disc gangs Ø 510 mm)</b> |                      |                  |                                    |                  |
| Puissance conseillée mini - maxi (CV) / mini - maxi HP requirement  | 100 - 150            | 120 - 170        | 150 - 210                          | 160 - 230        |
| Poids sécurité boulon / Weight with security by shear bolt (kg)   | 1850                 | 1925             | 3110                               | 3370             |
| Poids non-stop / Weight with non-stop security (kg)   | 2330                 | 2520             | 3720                               | 4110             |