

TOPTILLER

Caractéristiques techniques

SPECIFICATIONS

Modèles / Models	Fixe / Mounted Rigid		Porté-repliable / Trailed-foldable	
	TOPTILLER 300 P	TOPTILLER 350 P	TOPTILLER 400 P	TOPTILLER 500 P
Nombre de dents / Number of tines	7	8	9	11
Nombre de disques de bordure / Number of border discs	8	9	10	12
Largeur de travail (m) / Working width (m)	3.00	3.50	3.90	4.90
Largeur hors tout (m) / Overall width (m)	3.00	3.50	< 3.00	< 3.00
Dégagement sous bâti / Underframe clearance (mm)	860			
Dégagement entre poutres / Clearance between beams (mm)	790			
Pas entre dents / Line spacing (mm)	430	425	430	425
Sections de châssis / Frame sections (mm)	100x100x10			
Attelage / Linkage (Cat.)	2 ou 3 au choix			
Poids et puissance conseillée (disque nivellement+rouleau tubes Ø 550 mm) / Weight and recommended power (levelling discs+cage roller Ø 550 mm)				
Puissance conseillée mini - maxi (CV) / mini - maxi HP requirement	90 - 160	110 - 170	140 - 200	150 - 230
Poids sécurité boulon / Weight with security by shear bolt (kg)	1515	1660	2390	2710
Poids non-stop / Weight with non-stop security (kg)	1785	1990	2710	3100